

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU TAPET



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Tapety należą do towarów ekskluzywnych o różnorodnej charakterystyce i technologii przyklejania, dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecamy polecić instalację tapet doświadczonemu specjaliście. Poniższą instrukcją została przygotowana na bazie naszej najlepszej wiedzy, należy ją jednak traktować jedynie jako wskazówki. Wskazówki te nie zastąpią doświadczenia i wiedzy dobrego specjalisty w układaniu tapet. Zbyt wiele czynników może wpłynąć na ostateczny efekt tapetowania, dlatego nie odpowiadamy za ewentualne reklamacje związane z tym procesem.

SPRAWDZENIE PRODUKTU

Prosimy o sprawdzenie czy dostarczona tapeta zgadza się z zamówieniem. Przed pocięciem i położeniem tapety należy sprawdzić każdą rolkę czy nie ma widocznych uszkodzeń, wzory i kolory do siebie pasują (czy rolki pochodzą z tej samej serii produkcyjnej – batch number widoczny na etykiecie rolki).

Za sprawdzenie produktu odpowiada kupujący. Jeżeli rolki posiadają różne serie produkcyjne, wówczas należy przyklejać na różnych ścianach, aby uniknąć widocznej różnicy odcienia, który może wystąpić przy różnych seriach produkcyjnych. Po położeniu 2-3 wysokości (bryty) należy powtórnie upewnić się czy tapety nie posiadają wad produkcyjnych. Jeżeli zauważone zostaną bezsporne wady jakościowe należy przerwać kładzenie tapet i skontaktować się ze sprzedawcą lub zwrócić pozostałe rolki do sklepu. Reklamacje przekraczające 2-3 wysokości a dotyczące wad widocznych nie będą akceptowane. Każde zgłoszenie reklamacji musi być wsparte próbką tapety, numerem referencyjnym produktu oraz numerem serii produkcyjnej.

Nie będą uznawane za uzasadnione reklamacje wadliwego towaru, jeżeli zostaną przyklejone do ścian rolki w ilości większej niż jedna wadliwa rolka lub 3 bryty tapety.

Podczas układania tapet, należy stosować się do instrukcji graficznych i zaleceń opisowych znajdujących się na etykietach. W przypadku braku opisu produktu na etykiecie, należy uwzględnić jeden z poniższych opisów w zależności od rodzaju tapety. Należy liczyć się z tym, że tapety sprowadzane na indywidualne zamówienia klienta od producenta zagranicznego, mogą nie posiadać opisu na etykiecie w języku polskim. Życzymy 100%-owej satysfakcji z zakupu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie powinny być czyste, suche, bez kurzu i smarów. Pęknięcia, szczeliny i nierówności poszpachlować i wygładzić drobnym papierem ściernym. Ściany zagrzybione lub pokryte pleśniami, odgrzybić środkami grzybobójczymi. Powierzchnie sypkie pokryć środkami wzmacniającymi powierzchnie (kleje, farby, papier podkładowy itp.). Niektóre tapety mogą być prześwitujące po położeniu.

PRZYKLEJANIE

Tapety winylowe na papierze (vinyl on paper):

Przygotować klej do tapet winylowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć klejem, złożyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 5-8 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Wycierać powierzchnie niepieniącym się środkiem czyszczącym, spłukiwać czystą wodą. Zaczekać do wyschnięcia.

Tapety winylowe na flizelinie (non-woven, vlies):

Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia.

Tapety flizelinowe (non-woven, vlies):

UWAGA: produkt jest delikatny, dlatego należy unikać zabrudzenia jego frontowej powierzchni klejem oraz w wyniku intensywnego mycia barwnik może ulegać wytarciu. Przygotować klej do tapet winylowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć klejem, złożyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 5-8 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru, (jeżeli występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Wycierać powierzchnie niepieniącym się środkiem czyszczącym, spłukiwać czystą wodą. Zaczekać do wyschnięcia.

Tapety flokowane na flizelinie (flock on non-woven):

UWAGA: produkt jest bardzo delikatny, dlatego należy unikać zabrudzenia jego frontowej powierzchni klejem. Tapety flokowane nie są zmywalne, więc klej lub woda mogłyby uszkodzić tapetę.

Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia.

Tapety tekstylne na flizelinie (textile on non-woven):

UWAGA: produkt jest delikatny, dlatego należy unikać zabrudzenia jego frontowej powierzchni klejem.

Przygotować klej do tapet tekstylnych na flizelinie według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę

przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia.

Tapety papierowe (paper, simplex, duplex, printed on paper):

UWAGA: produkt jest delikatny, dlatego należy unikać zniszczenia tapety.

Przygotować klej do tapet papierowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć klejem, złożyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 3 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Spłukiwać powierzchnie czystą wodą. Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia.

